



USTM

Technologia
pracuje dla Ciebie

RO6 YOUNG System Odwróconej Osmozy



**ALTERNATYWA DLA
WODY BUTELKOWANEJ**



1L wody osmotycznej = 0,29zł

- Sześciostopniowy sposób filtracji
- Zawiera wkład L-YOUNG alkalinizujący, mineralizujący i jonizujący wodę
- Oszczędny i ekologiczny
- Skuteczny i wydajny
- Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody
- Idealny smak napojów i potraw
- Kompatybilny z większością wkładów na rynku
- System szybkozłączek umożliwia sprawny i łatwy serwis oraz wymianę wkładów
- Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia

TO SIĘ OPŁACA!

Filtry z odwróconą osmozą to najchętniej wybierane i montowane filtry kuchenne. Oczyszczają wodę eliminując zanieczyszczenia mechaniczne, związki metali ciężkich, bakterie i wirusy. Zapewniają możliwość picia krystalicznie czystej, zdrowej wody o cechach wody źródlanej. Systemy te montuje się zazwyczaj w szafce pod zlewem kuchennym.



System RO6 YOUNG zawiera wkład liniowy L-YOUNG



**ORP
-400**

obniża
ORP
wody



opóźnia
procesy
starzenia



wzbogaca
wodę
w minerały

„Równowaga w naszym organizmie jest kluczowa do zachowania pełnego **zdrowia, dobrego samopoczucia i promiennego wyglądu**. Jednak zanieczyszczenia, przetworzona żywność, stres mocno tę równowagę zaburzają. Dostarczając **naturalnych, alkalinizujących minerałów**, można skutecznie wyrównać pH organizmu. **Woda o właściwościach alkalinizujących** neutralizuje wolne rodniki, tym samym spowalnia procesy starzenia, podnosi odporność i wspiera walkę z chorobami cywilizacyjnymi. Zastępując wiele suplementów, pozwala na uzyskanie harmonii i dobrej kondycji psychofizycznej.”

Mam, Używam, Polecam!

Ewa Borowska
Specjalista ds. żywienia



Dane techniczne

symbol	RO6 12 EMI YOUNG RO6 34 EMI YOUNG RO6 38 EMI YOUNG	RO6 12 WFU YOUNG RO6 34 WFU YOUNG RO6 38 WFU YOUNG
przyłącze	1/2", 3/4", 3/8"	
temperatura pracy	2-30 °C	
ciśnienie pracy	2.8-6 bar	
wydajność membrany	75 GPD	
wymiary (wys./szer./gł.) cm	47 x 43 x 14	



nie zawiera BPA



produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością



seria ProAge

Elementy systemu

Wkłady wstępne:

- **sedymencyjne (P55 i P520)** z włókniiny polipropylenowej oczyszczają wodę z zanieczyszczeń mechanicznych usuwając piasek, muł, rdzę, pył węglowy i inne osady.
- **uzdatniający (BL)** ze spiekaneego węgla aktywowanego, poprawia smak i zapach wody. Usuwa chlor i związki chloropochodne.

Membrana osmotyczna (TLC 75)

- usuwa z wody drobnoustroje, a nawet jony. Wykonana jest z półprzepuszczalnego materiału, w którym znajdują się otwory (pory) na tyle duże, że woda może przez nie swobodnie przechodzić, jednak na tyle małe, że inne substancje nie są w stanie przez nie przeniknąć. Nowoczesna i wydajna membrana jest w stanie wyprodukować do 280* litrów czystej wody na dobę.

Wkłady liniowe:

- **węglowy (L-GAC-Q)** zawiera wysokiej jakości węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych. Niezwykle skuteczny w usuwaniu niechcianych zanieczyszczeń z wody (chlor i substancje organiczne) i poprawie jej smaku i zapachu.
- **alkalizująco-jonizująco-mineralizujący (L-YOUNG)** zawiera mieszankę wysokiej jakości złóż ceramicznych pochodzenia naturalnego. Odpowiednio dobrane proporcje złóż spełniają trzy funkcje: **alkalizują, mineralizują oraz jonizują wodę**, co ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. **Obniża ORP wody** aż do -400 mV nadając jej silne właściwości antyoksydacyjne i opóźniające procesy starzenia, chroni przed działaniem wolnych rodników oraz odkwasza organizm. Wzmacnia odporność na choroby, mineralizuje wodę i wzbogaca ją w m.in. wapń, magnez, sód, potas, żelazo, selen.

Zbiornik:

- przeponowy zbiornik magazynujący przefiltrowaną wodę.

Wylewka:

- z możliwością poboru wody z dwóch różnych źródeł, wody oczyszczonej (do gotowania) oraz wody zmineralizowanej (do bezpośredniego picia).

Zestaw zawiera: system RO, wylewkę, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcję montażu.



efektywne oczyszczanie



wydajna membrana



podnosi pH wody



obniża ORP wody



łagodzi objawy nadkwasoty



kompatybilny z większością wkładów dostępnych na rynku



najwyższa jakość wykonania



polska produkcja



Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00

* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl